Технический лист № 01/051-54031669-01.07.2021

Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное – гомогенный линолеум ПВХ «ALFA STANDART»

ТУ 22.23.15–051–54031669–2019

Область применения продукции:
Для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения, пути эвакуации.
Класс применения линолеума ПВХ «ALFA STANDARD» по ГОСТ Р 58898: 34; 41; по ISO 10874: 34; 41.
Рекомендации по проектированию полов установлены в СП 29.13330.2011.

Существенные и качественные характеристики продукции и стандартизованные методики их испытаний

1. Номинальные размеры

Наименование показателей	Номинальные размеры	Предельные отклонения от номинальных размеров	Метод испытания
Длина, мм	20000	+250 мм	ГОСТ 11529 п. 4.1
Ширина, мм	2000	+20 мм	
Общая толщина, мм	2,00	+13 %; -10 %	ГОСТ 11529 п. 4.2
Масса 1 м2, г	3500	+ 13 % - 10 %	ГОСТ 11529 п.12
Примечание - Допускается по согласованию с потребителем изготовление линолеума ПВХ «ALFA STANDARD» других номинальных размеров с теми же предельными отклонениями от них			

2. Физико-механические свойства

Наименование показателя	Норма для типов	Метод испытания
Истираемость, мкм, не более	150	ГОСТ 11529 п.6.1 / п. 6.2
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	0,10	ГОСТ 11529 п.7 EN ISO 24343-1
Изменение линейных размеров, % не более	0,40	ГОСТ 11529 п. 8.2
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более	0,5	ГОСТ 11529 п. 10.2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	$5 \cdot 10^{15}$	ГОСТ 11529 п. 13, ГОСТ 6433.2
Гибкость	Отсутствие трещин	ГОСТ 11529 п.11

Условия хранения и транспортирования продукции:
1. Линолеум ПВХ «ALFA STANDARD» должно храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже плюс 15 °С на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов в коробках в горизонтальном положении, на ровной поверхности в ряд, высотой не более 0,7 м.
2 Линолеум ПВХ «ALFA STANDARD» до момента укладки должен храниться в упаковке изготовителя для обеспечения сохранности готовой продукции при хранении.
3. Не допускается хранить Линолеум ПВХ «ALFA STANDARD» совместно с органическими растворителями и веществами, их содержащими.
4. Линолеум ПВХ «ALFA STANDARD» может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
5. Размещение и крепление линолеума ПВХ «ALFA STANDARD» в железнодорожных вагонах должно производиться в соответствии с "Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах", (утв. МПС РФ 27.05.2003 N ЦМ-943).

Сведения о технологии применения продукции:
Устройство полов с линолеумом ПВХ «ALFA STANDARD» должно производиться в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011, СП 29.13330.2011 и инструкцией по укладке и уходу за линолеумом ПВХ «ALFA STANDARD» (Приложение А).

Требования безопасности применения и эксплуатации продукции:
Персоналу, занятому выполнением работ по укладке и уходу за линолеумом ПВХ «ALFA STANDARD» необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в

строительстве. Часть 1. Общие требования", правила пожарной безопасности, и ГОСТ 12.1.004 "Пожарная безопасность", а также знать требования огнеопасности применяемых материалов и мерах пожарной безопасности при работе с ними.

Сведения о безопасности продукции:

1. Линолеум ПВХ «ALFA STANDARD» соответствует действующему санитарно-эпидемиологическому законодательству РФ, в том числе Федеральному закону N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", МУ 2.1.2.1829.
2. Линолеум ПВХ «ALFA STANDARD» удовлетворяет «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным решением комиссии Таможенного Союза (Глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»).
3. В целях исключения условий, способствующих повышению интенсивности миграции в воздушную среду химических веществ и обеспечения требований безопасности в процессе хранения, транспортирования, производства работ и эксплуатации линолеума ПВХ «ALFA STANDARD» в помещениях должны быть обеспечены гигиенические требования к микроклимату помещения, согласно ст. 29 Федерального закона N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Сведения об охране окружающей среды:

1. Класс пожарной опасности КМ2 согласно Федеральному закону закону N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2 При тушении линолеума ПВХ «ALFA STANDARD» использовать первичные средства пожаротушения согласно ст. 43 Федерального закона N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и воду.
3 Линолеум ПВХ «ALFA STANDARD» не является опасным грузом согласно классификации ГОСТ 19433.
4 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов линолеума ПВХ «ALFA STANDARD» на территории предприятия или вне его, а также произвольное размещения отходов линолеума ПВХ «ALFA STANDARD» на рельефе местности в не предназначенных для этих целей местах.

Сведения об утилизации продукта и упаковке продукции:

1. Отходы, образующиеся при изготовлении линолеума, строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации в соответствии с действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ в области обращения с отходами.
2. Линолеум ПВХ «ALFA STANDARD» закатывается в рулоны лицевой поверхностью наружу на шпули картонные навивные диаметром не менее 110 мм по ТУ 5471-001-33514381-2012. Рулоны обертывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 с закреплением шва пленки вдоль рулона липкой лентой. По торцам полиэтиленовая пленка закрепляется втулками торцевыми по ТУ 2291-004-33514381-2017.
Допускается применять упаковочные средства, выпускаемые по другой нормативной документации, обеспечивающие сохранность линолеума ПВХ «ALFA STANDARD» при хранении и транспортировании.

Гарантии изготовителя:

1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие линолеума ПВХ «ALFA STANDARD» требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний по применению.
2 Срок хранения линолеума ПВХ «ALFA STANDARD» - два года со дня изготовления.
По истечении указанного срока хранения Линолеум ПВХ «ALFA STANDARD» может быть использован по назначению, только после проверки его на соответствие требованиям настоящих технических условий.
3 Срок службы для покрытий напольных поливинилхлоридных устанавливается в соответствии с требованиями Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 и составляет не менее 10 лет при условии соблюдения требований инструкции по укладке и уходу за линолеумом ПВХ «ALFA STANDARD» (приложение А), установленных производителем.

Генеральный директор
АО «ТАРКЕТТ» **А.В. Молчанов**

Подпись

М.П.