Подложка для системы спортивного паркета Tarfoam 60

Лист технических данных

SAP-код	1207008
Код ТНВЭД	39211310
EAN-код	7392662096600
Описание	Агломерированная пена, созданная из вспененного полиуретана (поролона), в формате рулонов
Сфера применения	В системах устройства спортивных напольных покрытий: второй снизу слой, между нижним гидроизолирующим барьером и верхней подосновой спортивного паркета. Обеспечивает необходимые показатели амортизации, требуемые различными видами спорта, включая игры с т.н. «быстрым» мячом: баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол.
Ширина рулона	160 см -0 /+3 см Допускаются локальные повреждения (неровные края, надрезы, незначительно смятие) по длине рулона с обеих сторон на глубину до 8 см от края, связанные с транспортировкой продукта на складских погрузчиках. Такие особенности не влияют на характеристики уложенного продукта, и могут быть исправлены путем фиксации скотчем или расположением неровных краев у стен помещения при укладке. Также допускается изменение цвета на торцах продукта, что связано с нормальным изменением цвета при воздействие УФ-лучей и не влияет на качество продукта.
Длина рулона	25 м +/- 0,5 м
Толщина	15 мм +/- 1 мм
Общий вес	0.9 кг/м2
Плотность	60 кг/м3 +/- 15%
Упаковка	Рулоны, обернутые в пластиковую пленку
Особые указания	Подложка обеспечивает требуемые характеристики системы спортивного покрытия только при использовании в системе с покрытиями из твердой древесины, которая включает в себя 3-слойную спортивную паркетную доску толщиной 14 мм и специальную «гибкую» фанеру Tarflex толщиной 9 мм. Не рекомендуется использование подложки Tarfoam 60 с другими типами напольных покрытий (например, ковролина или линолеума), в том числе для получения амортизирующего эффекта покрытия.

АО «ТАРКЕТТ РУС»
115432, Россия, Москва
Проспект Андропова, 18, корпус 7, этаж7
Тел.: +7 (495) 775-3737 hotline@tarkett.ru
www.tarkett.ru